

# ■ Case History

J.Tang 2011/10



## 配套系统：

Series 218

环氧改性水泥砂浆

Series 27WB

无机物杂化水性环氧涂料

Series 1028

高分散型纯丙烯酸聚合物

## 项目名称：

南通诚辉油库储罐及管廊

## Project Name:

Winsway Tanks and Pipe rack

## 项目地点：

江苏，南通

## Project location:

NanTong, Jiangsu

## 业主：

南通诚辉油库

## Owner:

Winsway

## 竣工时间：

2011年10月12日

## Completion Date:

12.10.2011

## 底材：

钢结构&混凝土

## Substrate:

Steel Structure  
Concrete

## 面积：

5000 平方米

## Area Size:


5000 m<sup>2</sup>

# Genesis

## 相关产品参数

Series 27 WB 无机物杂化水性环氧涂料	一种采用先进技术生产的气味小、固态、水性环氧树脂涂料，用于为钢材和混凝土提供保护和作为涂层。适用于储罐、管道和设备的内部和外部使用。具有优异的润湿性能，用于经过略微处理的钢材和牢固附着的旧涂层。该涂料是用于钢材加工和 OEM 施工的理想之选。另外，广泛应用于现场连接漆。具有快速固化和易于处理的特性。
体积固含量	100%
最小重涂间隔时间	(24 °C) 3 hours
有机挥发物	6.6g/L
干膜厚度	100 – 350 微米
附着力	9.93 Mpa
盐雾	6200 hours
浸泡	60°C的温水浸泡5000小时涂层无起泡无开裂无生锈。
盐雾UV循环测试	3,000 小时涂层无起泡无开裂无生锈。

Series 1028 高分散型纯丙烯酸聚合物	低VOC含量的高分散性纯丙烯酸类聚合物涂料暴露在室内/户外时具有出色的长期保护性。可在各种溶剂和水性钢材底漆上通过喷涂、刷涂或滚涂进行施涂。也可在多个老化涂层上使用。它可防霉变且具有非常好的光泽度和色彩稳定性。
指触干	30分钟
有机挥发物含量	94g/L
附着力	16.29 Mpa
耐人工老化	3,000小时后 DE00 小于0.69，失光率小于22个单位值。
盐雾测试	5,000 小时涂层无起泡无开裂无生锈。



上海吉丽仕化工有限公司  
上海市普陀区中江路国盛中心号楼1905-1906室  
电话: 021-62767919  
传真: 021-62322147  
网址: [www.genesispmc.com](http://www.genesispmc.com)

Shanghai Genesis Chemical Industry Co., Ltd.  
Room 1906-1906, GuoSheng Center, NO.2, 388 Lane  
ZhongJiang RD, ShangHai 200062, China  
Phone: 021-62767919  
Fax: 021-62322147  
Internet: [www.genesispmc.com](http://www.genesispmc.com)

# Genesis